


- 4 RHEINZINK - felsgevel
- 16 RHEINZINK - profielen
  - c perfozink
  - f startprofiel
- 20 Achterconstructie\*
  - e ruw-vuren delen 22 x 100 mm met 10 mm tussenruimte
  - f WBP multiplex 18 mm
- 21 Stijlen
- 23 Dragconstructie
- 25 Isolatie
- 30 Ventilatie ruimte
- \* Voorschriften fabrikant aanhouden



### Felsgevel

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Felsgevel verticaal<br>onderaansluiting plat dak | Naam       | Schaal    |
|  |            | 1:2       |
|  |            | Formaat   |
|  |            | A3        |
|  | Detail-Nr. | Getekend. |
| 09030303010120000003_NL_nl                       |            | BB        |
|  | Datum      |           |
|  |            | 05.01.22  |

De constructie is bedoeld voor binnenklimaatklasse BKKII en voor een normaal Europees klimaat. Men moet altijd nagaan of de constructie voldoet aan het toepassingsgebied. De detailleringen moeten worden gezien als basis voor het ontwerp en uitvoering. RHEINZINK staat borg voor de zorgvuldigheid van deze detaillering, dit neemt niet weg dat de adviezen vrijblijvend zijn.